

# Pflasterfugenmörtel KFM 120

**Zur dekorativen Verfugung von Natur- und Kunststeinen im Außenbereich für leicht belastete Verkehrsflächen** (fußläufige Bereiche z. B. Terrassen, leichte PKW-Belastung).



Verarbeitungsfertiger, 1-komponentiger, vorgemischter, kunstharzmodifizierter Pflasterfugenmörtel.

- Nutzungskategorie N1 und N2 (ZTV-Wegebau)
- Drainfähig
- Für Alt- und Neupflaster
- Gebrauchsfertig
- Mit Wasser einschlammbar
- Selbsthärtend (Luft-Sauerstoff)




- Fugentiefe:  $\geq 30 \text{ mm}^*$
- Fugenbreite:  $\geq 3 \text{ mm}$ ;  
ab 5 mm leichte PKW-Belastung
- Druckfestigkeit:  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

\* Fugentiefe  $\geq 20 \text{ mm}$  bei keramischen Belägen gebunden verlegt




Technisches  
Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN 4250935-	Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	Tabelle <sup>1)</sup>
J0103525	-100238	sand	siehe JURALITH Verbrauchstabelle <sup>1)</sup>	25 kg Eimer	24 St./Palette	
J0103825	-100269	steingrau		25 kg Eimer	24 St./Palette	
J0103625	-100245	grau		25 kg Eimer	24 St./Palette	
J0103725	-100252	anthrazit		25 kg Eimer	24 St./Palette	

<sup>1)</sup> [www.juralith.com/fileadmin/user\\_upload/produkte/verbrauch\\_kfm.pdf](http://www.juralith.com/fileadmin/user_upload/produkte/verbrauch_kfm.pdf)

## Verarbeitung:



**Verfugung von Natur- und  
Kunststeinen im Außenbereich**

**JURALITH Baustoff-GmbH**  
Deurerlinger Straße 43 · 93351 Painten  
Telefon: +49 (0)9499 941810  
[info@juralith.com](mailto:info@juralith.com) · [www.juralith.com](http://www.juralith.com)