

Pflasterfugenmörtel KFM 280



Zur dekorativen Verfugung von Natur- und Kunststeinen im Außenbereich für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung (Fußwege, Garageneinfahrten, PKW-Belastung).

Vorgemischter, 2-komponentiger, PU-gebundener Pflasterfugenmörtel.


- Nutzungskategorie N1 und N2 (ZTV-Wegebau)
- Drainfähig
- Für Alt- und Neupflaster
- Einfache Verarbeitung
- UV-stabil, lichtecht
- Lange Verarbeitungszeit



- Fugentiefe: ≥ 30 mm
- Fugenbreite: ≥ 5 mm
- Druckfestigkeit: ≥ 25 N/mm²



Technisches Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN 4250935-	Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	Tabelle ¹⁾
J0102025	-100061	sand	siehe JURALITH Verbrauchstabelle ¹⁾	25 kg Eimer	24 St./Palette	
J0102325	-100092	steingrau		25 kg Eimer	24 St./Palette	
J0102125	-100078	grau		25 kg Eimer	24 St./Palette	
J0102225	-100085	anthrazit		25 kg Eimer	24 St./Palette	

¹⁾ www.juralith.com/fileadmin/user_upload/produkte/verbrauch_kfm.pdf

Verarbeitung:



Verfugung von Natur- und Kunststeinen im Außenbereich

JURALITH Baustoff-GmbH
 Deurlinger Straße 43 · 93351 Painten
 Telefon: +49 (0)9499 941810
 info@juralith.com · www.juralith.com