



Mineras Fugensand MFS

Zur dekorativen Verfugung von Natur- und Kunststeinen im Außenbereich für leicht belastete Verkehrsflächen (fußläufige Bereiche, Wege, Terrassen, gelegentlicher Pkw-Verkehr).

1-komponentiger, verarbeitungsfertiger, mineralischer Fugensand.

- 1-komponentig
- Nicht drainfähig
- Härtet nach Trocknung aus
- Einfache Verarbeitung
- Wirkt bewuchshemmend
- Für Alt- und Neupflaster bei gegebener Drainfähigkeit des Unterbaus und der Bettung

- Fugentiefe: ≥ 30 mm
- Fugenbreite: 2 – 10 mm



Technisches Merkblatt



Artikel-Nr.	EAN 4250935-	Farbe	BE Gebinde	LE Menge	Verbrauch
J0106025	-100405	sand	25 kg Sack	24 St./Palette	siehe JURALITH Verbrauchsrechner. ¹⁾ 
J0106225	-102768	granit	25 kg Sack	24 St./Palette	
J0106425	-104618	nero	25 kg Sack	24 St./Palette	

¹⁾ www.juralith.com/verbrauchsrechner



1. Hammerfest und höhenverlegtes Pflaster Fugenbreite ab 2 mm und Fugentiefe ab 30 mm.



2. Extrem hohe Rieselfähigkeit für maximale Fugenfüllung



3. Ausbringung und Einarbeitung ggf. Pflasterbelag abrütteln, Fehlstellen nachkehren




4. Manuelle Reinigung mit Kokosbesen



5. Fugensand leicht einregnen lassen und ansteifen lassen



6. Nach dem Ansteifen Pflasterfläche mit Wasser(-strahl) reinigen



7. Das perfekte Ergebnis mit Mineras Fugensand MFS

