

Pflasterfugenmörtel ZFM 600




Zur Verfügung von Natursteinen in der Fläche sowie bei Zeiler, Rinnen und Borde

Zementgebundener, beschleunigt abbindender, kunststoffmodifizierter Pflasterfugenmörtel **Typ A**.

- Geeignet für Bereiche mit höchster Beanspruchung nach **ZTV-P*** und FGSV M FPgeb
- Belastungsklasse inkl. 3,2 nach RStO 12
- Nutzungskategorie N1 bis N3 nach ZTV-Wegebau
- Hoher Widerstand gegen Frost-/Tausalzbelastung
- Wasserundurchlässig
- Beschleunigt abbindend
- Flexibilisiert



- Größtkorn: 2 mm
- Fugentiefe: ≥ 40 mm
- Druckfestigkeit: > 45 N/mm²
- Hohe Haftzugfestigkeit



Technisches Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN 4250935-	Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge
J0201025	-100795	grau	siehe JURALITH Verbrauchsrechner ¹⁾	25 kg Sack	42 St./Palette
J0202825	-102904	dunkelgrau			
J0202725	-102898	anthrazit			
J0202625	-102881	sand			



¹⁾ www.juralith.com/verbrauchsrechner

Anwendungsbereiche:



**Verfügung von Natursteinen
in der Fläche mit ZFM 600**



**Neuerstellung und Sanierung von
Zeiler-, Rinnen- und Borsteinfugen**

JURALITH Baustoff-GmbH
Deuerlinger Straße 43 . 93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 941810
info@juralith.com . www.juralith.com

* Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, Plattenbelägen sowie von Einfassungen (ZTV Pflaster-StB 20).